SOTTOMURAZIONE E CONTRAFFORTI

Area lavaggio ruote

Pensilina fotovoltaica cantiere

Area raccolta differenziata macerie

Area deposito materiali e carico/scarico

WC chimici

Altezza 8 m

Altezza 8 m

MURO IN C.A. A GRADONI

Altezza 11 m

Altezza 7 m

Altezza 4 m

Altezza 7 m

Altezza 4 m

Altezza 12.5 m

Altezza 10 m

Altezza 10 m

Parcheggio auto personale cantiere ed esterni

AREA NON OGGETTO D'INTERVENTO

APPRESTAMENTI DI CANTIERE (stimati 43 lavoratori/gg)
- n°2 blocchi wc dotati di lavandini (min. 1 wc ogni 10 operai e 1 lavandino ogni 5 operai)
- n°1 spogliatoio + n°1 spogliatoio/mensa con armadietti dim. 6.4x2.4m (min. 1.2mq a operaio) per ottemperare al dimensionamento minimo sarà necessario programmare l'utilizzo in turni
- n°1 ufficio dim. 5x2.4m
- n°2 wc chimici

(IN ALTERNATIVA ALLESTIRE LOCALI IDONEI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO NON OGGETTO D'INTERVENTO)

Spogliatoio Mensa

Spogliatoio

Ufficio

WC

WC

N.B. Al fine di ridurre al minimo le occasioni di incendio in cantiere, sarà necessario provvedere ad utilizzare quantitativi strettamente necessari all'attività giornaliera di sostanze infiammabili. Si fa particolare riferimento a vernici, solventi, isolanti, ecc.. Ogni prodotto deve essere accompagnato dalla scheda tecnica di sicurezza con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare in caso di incendio, per la manipolazione ed il magazzinaggio in cantiere. Dovranno inoltre essere eliminati giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni.
Non dovranno essere utilizzate fiamme libere nelle vicinanze di materiali combustibili o sostanze infiammabili, e se necessario, occorrerà procedere all'allontanamento delle stesse ovvero, nel caso non sia possibile, alla predisposizione di schermi resistenti al fuoco. In cantiere dovranno tenersi idonei presidi antincendio.

PLANIMETRIA FASE 2-INTERVENTI SUI FABBRICATI - SCALA 1:200

LEGENDA

- Recinzione grigliata metallica
- Recinzione in lamiera grecata
- Recinzione con barriere fonoassorbenti
- Estintore
- Cassetta P.S.
- Apparati luminosi recinzione
- Cartello di cantiere principale
- Cartello di cantiere secondario
- Ingresso carraio
- Percorso ingresso in cantiere
- Area di cantiere Fase in corso
- Ponteggio
- Parapetto
- Scavi per sottoservizi meccanici
- Scavi per cavidotti elettrici
- Bonifica cisterne-ambiente confinato

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

PROGETTO ESECUTIVO

RTP: **Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)**
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: **arch. Antonio Graziani**
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

Piano di sicurezza e coordinamento
Allegato C-Elaborato grafico di cantiere-Fase 2

F04b

DATA	REV.01	REV.02	REV.03	SCALA
29/01/2024	12/03/2024			1:200